



HALLE 3.1

Hallenboden	Asphalt mit Spartenkanälen Belastbar 15 (kN/m ²)
Deckenabhängung	Ja Abhängepunkte mit Last je Punkt 5 kN (nur vertikal belastbar). Bitte beachten Sie, dass teilweise hohe Kosten entstehen können und auch nicht an jeder Position Abhängepunkte vorhanden sind. Bitte fordern Sie daher rechtzeitig ein Angebot über Abhängungen für Ihre Standfläche an.
Bauhöhe (Standgröße bis 30 m ²) Hallenrand West Hallenrand Süd	min. 3,50 m – 4,00 m
Bauhöhe (Standgröße über 30 m ²) Hallenrand West Hallenrand Süd Hallenrand Ost	min. 3,50 m – 5,40 m min. 3,50 m – 5,00 m min. 3,50 m – 6,00 m
Beleuchtung	Die allgemeine Hallenbeleuchtung ist reduziert. Daher ist ein eigenes Standbeleuchtungssystem notwendig.
Tageslicht	Ja
Standdesign	Die Platzierung in Halle 3.1 Interior Design erfordert einen hochwertigen Standbau.
Standbau	In Halle 3.1 gilt eine Mindeststandbauhöhe von 3,50 m. Der Standbau ist zu allen Ganggrenzen möglichst transparent und offen zu gestalten (mindestens 70%). Die Grundbauhöhe beträgt 3,50 m. Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z. B. weiß oder lichtgrau) abzubilden.
Standtrennwände	3,50 m hohe Standtrennwände können im Shop für Ausstellerservices für EUR 25,00/lfm bestellt werden. Bitte beachten Sie, dass die Wände bis zu 5 m freistehend sind. Ab 5 m sind auf Ihrer Standfläche Stützwände im 90-Grad-Winkel von 100 cm Tiefe erforderlich.