



HALLE CMF (Congress Center Messe Frankfurt)

Hallenboden

Parkett

Deckenabhängung

Ja – nach Rücksprache mit Hallentechnikern

Bauhöhe (Standgröße bis 30 m²)

4,00 m, keine Decken erlaubt

Bauhöhe (Standgröße über 30 m²)

4,50 m nach Absprache

Beleuchtung

580 Lux

Tageslicht

Nein

Klimatisierung

Ja

Brandmeldeanlage

Rauchmelder/Sprinkler

Aufzüge

Aufzugs Nr.	Tragkraft (kg)	Ladefläche Kabine Breite x Tiefe (m)	Tür Breite x Höhe (m)
CMF A1 L	5000	3,00 x 5,95	3,00 x 3,50
CMF A2 P	3000	1,73 x 2,30	1,60 x 2,10
CMF A3 P	1250	1,73 x 1,30	1,10 x 2,10
CMF A4 P	1250	1,73 x 1,30	1,10 x 2,10



Standdesign

Die Standbauanforderungen sollen eine professionelle Präsentation aller Stände gewährleisten.

Standbau

Der Standbau ist zu allen Ganggrenzen möglichst transparent und offen zu gestalten (mindestens 70%). Die Grundbauhöhe beträgt 2,50 m. Ab dieser Bauhöhe sind die an Nachbarstände angrenzenden Wandrückseiten glatt und im Regelfall farblich neutral (z. B. weiß oder lichtgrau) abzubilden.